

SERIE COMPACT - EASYDESIGN



Caratteristiche Tecniche		D.EASYDESIGN 10SF	D.EASYDESIGN 12HP	D.EASYDESIGN 14HP
Alimentazione		220V-240V/50Hz	220V-240V/50Hz	220V-240V/50Hz
Capacità raffreddamento	Btu/H	8.200	9.200	10.000 (3140-12.000)
Capacità raffreddamento	W	2.400	2.630	2930 (1000-3520)
Capacità riscaldamento	Btu/H	/	9.000	9.000 (2387-12.000)
Capacità riscaldamento	W	/	2.630	2.630 (700-3.520)
Assorbimento nominale raffr.	W	900	1.000	1.120
Assorbimento nominale risc.	W	/	730	730
EER		2,6	2,6	2,6
COP		/	3,6	3,6
Classe Energetica raffr/risc		A	A/A+	A/A+
Capacità deumidificazione	L/h	0,8	1	1
Portata d'aria	m³/h	500	520	520
Rumorosità				
Liv. Press. sonora Max	dB(A)	47	47	47
Liv. Press. sonora Mod. silenziosa	dB(A)	39	39	39
Dimensioni	mm	585×205×1.000	585×205×1.000	585×205×1.000
Peso netto	Kg	40,5	40,5	42,5
Peso lordo	Kg	46,5	46,5	48,5
Area di applicazione	m²	15-20	15-25	20-25