

NAUTILUS 10 - 520



FRAME (Modello Cabinet UPS)			150	200	250	300	200	320	520	
Potenza	UPS (kVA)		10~150	10~200	25~250	25~300	40~200	40~320	40~520	
	Module (kVA)		10/15/20/30	10/15/20	25	25/30	40			
	Module (kW)		10/15/20/30		25	25/30	40			
	Massimo N° di Moduli		5	10	10	10	5	8	13	
Ingresso	Fasi		3 Fasi + Neutro + GND							
	Tensione Nominale		380/400/415Vac							
	Intervallo Tensione		208~478Vac							
	Intervallo Frequenza		40Hz-70Hz							
	Fattore di potenza		≥0.99							
	Corrente THDi		≤3% (100% carico non lineare)							
	Intervallo di tensione Bypass		380V: +25% (opzionale +10%, +15%, +20%) 400V: +20%(opzionale +10%, +15%) 415V: +15%(opzionale +10%) Tensione minima: -45% (opzionale -20%, -30%) Intervallo di protezione frequenza: ±10%							
	Ingresso Gruppo elettrogeno		Supportata							
Uscita	Fasi		3 Fasi + Neutro + GND							
	Tensione Nominale		380/400/415Vac							
	Fattore di potenza		1.0							
	Regolazione Tensione		±1%							
	Frequenza	Con rete	±1%, ±2%, ±4%, ±5%, ±10% della frequenza nominale (opzionale)							
		modalità batteria	(50/60±0.2%) Hz							
	Fattore di cresta		3:1							
	THD		≤2% con carico lineare							
			≤5% con carico non lineare							
Efficienza (in modalità normale)			95.5%							
Batteria	Tensione		±192V\±204V\±216V\±228V\±240V DC; quantità batterie (opzionale)							
	Corrente di ricarica	Cabinet UPS	30A Max	100A Max					130A Max	
		Modulo UPS	10/15/20kVA=6A Max 30/40kVA=10A Max.							
				La corrente di ricarica può essere impostata in accordo con la q.tà di batterie installate						
Tempo di Trasferimento			da rete a batteria: 0ms da rete a bypass: 0ms							
Protezione	Sovraccarico	Modalità normale	Carico≤110%:Durata 60min, ≤125%:durata10min, ≤150%:durata 1min, ≥150% passa immediatamente sul bypass							
		Modalità Batteria	Carico≤110%:durata 10min, ≤125%:durata 1min, ≤150%:durata 10s, ≥150% spegne immediatamente l'UPS							
		Modalità Bypass					400A	500A	800A	
	Cassetto fusibili	Ingresso	-	-	-	-	120A			
		Uscita					200A			
	Cortocircuito		Coinvolge l'intero UPS							
	Surriscaldamento		Modalità normale:Passa al Bypass, Modalità batteria :Spegne immediatamente l'UPS							
	Batteria Scarica		Allarme e Spegnimento UPS							
	Autodiagnosi		All'accensione UPS e via comando Software							
	EPO (opzionale)		Spegne immediatamente l'UPS							
	Batteria		Gestione avanzata batteria							
	Soppressione rumore		Conforme alla EN62040-2							

FRAME (Modello Cabinet UPS)			150	200	250	300	200	320	520
Comunication Interface			RS232, RS485, contatti puliti, Slot Intelligente, Scheda SNMP (opzionale), Scheda relè (opzionale)						
Ambiente	Temperatura di funzionamento		0°C~40°C						
	Temperatura di stoccaggio		-25°C~55°C						
	Umidità		0%~95% non condensante						
	Altitudine		< 1500m						
Varie	Dimensioni FRAME (PxLxH) mm		840x600 x1400	1100x600x2000			860x600 x1600	860x600 x2000	860x1200 x2000
	Dimensioni MODULO (PxLxH) mm		580x443x131						
	Peso (Kg)	Cabinet UPS	150	312			205	310	450
		Modulo UPS	30kVA=33Kg						
Conforme alle norme di sicurezza			CE,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-1-1						



Naicon

UNIT



Diloc



Elsist



Naicon srl Via il Caravaggio, 25 Trecella I 20060 Pozzuolo Martesana - Milano (Italy)
Tel. +39 02 95.003.1 Fax +39 02 95.003.313 www.naicon.com e-mail: naicon@naicon.com